

PNZ-STIRNKANTENWACHS

(pre vnútorné a vonkajšie použitie, prírodne sfarbený)



Charakteristika:

PNZ-Stirnkantenwachs chráni prednú hranu a povrchy trhlín pred prenikaním vlhkosti. PNZ-Stirnkantenwachs sa používa ako konzervačný prípravok na drevo, aby chránil nasiakavé plochy, a slúži na prevenciu proti vlasočnicovým trhlinám. Tato úprava je vysoko vodoodpudivá.

Použitie:

predná hrana musí byť čistá, zbavená mastnoty a prachu. PNZ-Stirnkantenwachs nanášame s handričkou alebo hubkou priamo do rezu, tak, že z vosku vzniká mierny film.

Schnutie: v závislosti na vlhkosti vzduchu okolo 12 až 24 hodín.

PNZ-Stirnkantenwachs je aplikovaný ako povrchový náter.

Spotreba: V závislosti na hustote dreva a dreveného povrchu, od 250 do 400 ml

Čistenie: s PNZ Špeciálnym riedidlom

Skladovanie: Skladovať v chlade, ale nie pri mraze. V dobre uzatvorenom obale - 5 rokov trvanlivosť.

Otvorené nádoby preliať do menších a hermeticky uzatvoriť.

Zloženie: Spracované prírodné oleje a prírodné vosky, Isoaliphates, sušiny.

Uchovávať mimo dosahu detí. Alergická reakcia

Pre recykláciu použiť len úplne prázdne obaly. Čisté obaly zneškodniť ako domový odpad alebo stavebný odpad. Tekuté zvyšky odovzdať na zberné miesto starých náterov, vydanie.

ASN-Nie.: 120112th EÚ limitná hodnota pre výrobok (A / F): 700 g / l (2007) / 700 g / l (2010); Tento výrobok obsahuje maximálne 700 g / l VOC

Len úplne prázdne obaly možno recyklovať.

Balenie: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l alebo väčší na vyžiadanie.

