

PNZ-THERMOHOLZ OIL

(PNZ-Ochrana proti vyblednutiu)



Charakteristika:

PNZ-Thermoholz oil pre ochranu a starostlivosť o výrobky záhradného dreva, ako sú terasy, podlahy, obloženia, záhradný nábytok vyrobený z tepelne-ošetrovaného dreva. Aj na smrekovec a exotické drevo je vhodný. Nano- povrchová impregnácia prírodným olejom PNZ-Thermoholz oil je vhodná na všetky osobitné druhy dreva. PNZ-Thermoholz oil je pigmentovaný, prírodnej hnedej farby. Výrobok je vysoko vodeodolný, odolný voči klimatickým podmienkam a tým že povrch odoláva aj UV žiareniu poskytuje dlhú dobu ochrany proti zošediveniu. PNZ-Thermoholz oil je bezpečný pre detské hračky, podľa DIN EN 71 / 3. bezpečnosť pre detské hračky a DIN 53160. Odoláva slinám a potu.

Spracovanie:

Povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty a prachu. Sivasté drevo pred náterom neutralizovať PNZ-WOOD CLEANER GARDEN. PNZ-Thermoholz oil použiť na suché drevo. Teplota pre spracovanie je +8 ° C a viac, vlhkosť do 18%. PNZ-Thermoholz oil použiť dvakrát. Aplikovať až do nasýtenia povrchu

Schnutie:

Pretierateľný približne po 12 až 24 hodinách. V závislosti od počasia. Počasie môže predĺžiť dobu schnutia. PNZ-Thermoholz oil by sa mal neskôr premaľovať rovnakým produktom. V nepriaznivých poveternostných podmienkach, sú vzniknuté viditeľné trhliny včas odstránené obnovením náteru.

Spotreba:

cca 10 metrov z 1 litra – hobľované rezivo

4 až 6 metrov z 1 litra na jeden náter – pre hrubo opracované drevo

Čistenie: s PNZ Špeciálne riedidlo.

Skladovanie:

Skladovať v chlade, nie v mraze. V dobre uzatvorenom obale - 5 rokov trvanlivosť.

Otvorené nádoby preliať do menších a hermeticky uzatvoriť

Zloženie: aromatické-rany a lieh, DAB-kvalitné, čisté prírodné oleje, sušiny, oxidy železa, nano-prísady, bez toxických látok.

Poznámky: má to rôzny vplyv na rôzne povrchy. Skúšobný náter je preto absolútne nevyhnutný. Pri použití viac balení s rôznymi šaržami, premiešajte ich navzájom vo väčšej nádobe. Pred použitím obsah nádoby je treba dobre premiešať. Uskladniť mimo dosah detí. Neinhaliť výpary, môže dôjsť k alergickej reakcii GHS: 040. Pre recykláciu použiť len úplne prázdne obaly. Čisté obaly zneškodniť ako domový odpad alebo stavebný odpad. Tekuté zvyšky odovzdať na zberné miesto starých náterov, vydanie. ASN-Nie.: 120112th EÚ limitná hodnota pre výrobok (A / F): 700 g / l (2007) / 700 g / l (2010); Tento výrobok obsahuje maximálne 700 g / l VOC

Len úplne prázdne obaly možno recyklovať.

Oznámenie status: AIII,

Balenie: 0,75 l, 2,5 l alebo väčšie na vyžiadanie.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk