

PNZ-VERGILBUNGS-blokátory

(PNZ Blokátor žltnutia)



Charakteristika:

Preventívny prípravok na spracovanie dreva, zabráňujúci prirodzenému žltnutiu dreva pôsobením UV žiarenia. Neobsahuje rozpúšťadlá, je pripravený na okamžité použitie.

Zásadne obmedzuje vplyvy zosychania, praskania a zvetrávania, čím predlžuje životnosť dreva aj následných náterov.

Použitie:

PNZ-VERGILBUNGS-blokátory, poskytuje dlhoročnú ochranu proti stmavnutiu, zošednutiu a zožltnutiu dreva, predovšetkým u svetlých drevín (javor, breza, jedľa, smrek predovšetkým borovica). Zlepšuje rozmerovú stabilitu a životnosť dreva. Veľmi silne redukuje zafarbenie dreva v dôsledku rôznych svetelných podmienok (napr. podláh pod kobercom), ako aj v interiéri, tak aj v exteriéri.

Spracovanie:

Neošetrené drevo musí byť čisté, odmastené a suché (vlhkosť dreva pod 18%). Zažltnuté drevo musí byť zbrúsené až na čerstvú vrstvu, pretože PNZ VERGILSBUNG-blokátory, neslúžia ako chemický zosvetľovač. Prípravok sa dobre rozmieša nánáša sa valčekom, štetcom a striekaním alebo handričkou zo všetkých strán. Môže byť použitý aj vo výrobných linkách. Pracovná teplota min. 8 ° C.

Ošetrené drevo môže byť okamžite skladané na seba bez nebezpečenstva zlepenia. Po zaschnutí môže byť ošetrené všetkými výrobky PNZ. V exteriéri by malo byť drevo, ohrozené modraním a hubami ošetrené napr. prípravkom PNZ-Imprägniergrund W.

Schnutie: podľa nasiakavosti dreva, vzdušnej vlhkosti a teploty cca 12-24 hodín.

Spotreba: podľa druhu dreva stave vrchné plochy cca 30-120 ml/m².

Skladovanie: dobre uzavreté v chlade, chrániť pred mrazom.

Čistenie: znečistené pomôcky sa umyjú vodou a mydlom.

Upozornenie:

U niektorých drevín červenkastých môže dôjsť k zosvetleniu. Prípravok pôsobí na rôzne povrchy rozdielne. Nutné je natrieť najprv skúšobnú vzorku.

Zloženie: voda, modifikovaná akrylátová disperzia, aditíva.

Balenie: 1 liter, 5 l, 10 l, 30 l a viac.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk