

PNZ-WACHSFINISH

(PNZ Ošetrovací vosk)



Charakteristika:

PNZ WACHSFINISH je vyrobený z vysoko kvalitných vybraných prírodných voskov a éterických olejov. Neobsahuje chlórivé rozpúšťadlá, konzervačné látky ani formaldehyd. Bez obsahu jedovatých látok podľa DIN 53160 EN 71.

Má antistatické a protišmykové vlastnosti, odpudzuje nečistoty, ošetruje, chráni, zušľachtuje, umožňuje dýchanie plochy, zasychá bezfarebne. Slúži ako základná ochrana aj pre následnú starostlivosť a čistenie.

Použitie:

PNZ-WACHSFINISH je vhodný pre všetky namáhané plochy v interiéri, na drevené, korkové (i voskované), linoleum, PVC, umelohmotné, drevenú dlažbu, mramor, keramiku, dlaždice a všetky ostatné podklady, ktoré sú odolné proti rozpúšťadlám. U neošetrených podláh sa odporúča predbežné ošetrovanie prípravkami PNZ-HOL-ol; PNZ-Hartwachs-ÖL alebo PNZ-OBJEKTÖL.

Spracovanie:

Plocha musí byť pevná, čistá a suchá, zbavená všetkých zvyškov oleja a tukov. Znečistenie je možné odstrániť prípravkami PNZ-GRUNDREIN. Odporúčame urobiť skúšku na neimpregnovanom kúsku podlahy.

PNZ-WACHSFINISH sa naniesie štetcom, bavlnenou handrou alebo strojom v rovnomernej tenkej vrstve. Po zaschnutí (1-3 hodiny, na ploche nesmú byť optický vlhké miesta) sa ihneď preleštia. Pokiaľ na preleštenej ploche zostanú matné miesta, je treba plochu nechať dokonale zaschnúť a znova preleštiť. Doba schnutia je 1-3 hodiny pri teplote 20 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu 55%. Pokiaľ aj potom zostanú matná miesta, znova ich navoskujte po zaschnutí preleštite. PNZ-WACHSFINISH je možné použiť aj po upratovaní prípravkami PNZ-PFLEGEEMULSION alebo PNZ-HOLZBODENSEIFE. Pokiaľ sú na ploche jasne biele pruhy, preleštite ich bielym pádom bez ďalšieho použitia vosku.

PNZ-WACHSFINISH sa používa podľa potreby (napr. pri čiastočnom opotrebení plochy) alebo po každom základnom upratovaní. Nánáša sa len veľmi tenký film.

Následná impregnácia ľubovoľnými PNZ olejmi je kedykoľvek možná. U voskovaných alebo znečistených plôch musia predchádzať očistenie prípravkom PNZ-GRUNDREIN.

Pri ďalšom ošetrovaní a čistení je potrebné postupovať podľa návodov pre PNZ voskované a olejované podlahy.

Spotreba: 1 liter na cca 25-30 m².

Skladovanie: v chlade a suchu, neotvorené originálne balenie aj niekoľko rokov.

Upozornenie: VBF AIII, UBA 26010016.

Zloženie: nearomatické uhlíkovodíky zušľachtené prírodné vosky.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 5 l, 10 l a viac.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk