

PNZ-Wandfarbe

(PNZ- Nástenna farba)



na báze rastlinného slnečnicového oleja, bez rozpúšťadiel

Charakteristika:

Nástenna farba je bez rozpúšťadiel a priedušná na maľovanie stropu, stien a vnútorných plôch s vysokou krycou intenzitou a produktivitou. Je odolná voči oteru podľa normy DIN 53778.

Oblasť aplikácie:

Na staré a príľnavé farebné nátery, minerálne podklady, ako aj na silne príľnavé nástenné tapety, textil zo sklenených vlákien a papierové tapety s reliéfnym vzorom vo vnútorných priestoroch.

Návod na použitie:

Vhodné podklady: Jemné a minerálne podklady, textil zo sklenených vlákien, na silne príľnavé nástenné tapety a papierové tapety s reliéfnym vzorom, sádrové lepenky (omietky) a staré spekané povlaky farby na stene.

Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, bezprášny a odmastený, minerálne podklady musia byť okrem toho namáhateľné a chemicky neutrálne.

Postup: Nástennú farbu dobre premiešajte. Natrite kefou alebo valčekom. Nepracujte pri teplote pod 8 oC.

Riedenie: Ak je potrebné, rieďte vodou.

Predúprava: Pieskujte jemný podklad s PNZ-Barrierprimer - solvent-freely pre-treat - ochranným základným náterom bez rozpúšťadla. Prerázané podklady (napr. vodné a nikotínové fľaky, hrdza) podobne predúpravte týmto ochranným základným náterom.

Záverečné maľovanie: Nástennú farbu naneste rovnomerne a výdatne. Obvykle potom vystačí jeden náter. Na nových príľnavých nástenných tapetách a z nich silne nasaté alebo vysokokontrastné, tmavé podklady (napr. sádrové lepenky) je potrebné urobiť opakovaný náter. V takomto prípade prvý náter, ak je potrebné možno zriediť vodou asi 10 %.

Obnovovanie: Ako nová maľba

Doba sušenia: Sušiť pri 20 oC a miernej vlhkosti vzduchu a možno opakovane natierať po 3 - 6 hodinách. Po 1 dni je náter odolný voči oteru a možno ho umývať asi po 4 - 5 dňoch.

Spotreba: 120-140 ml/m² na každý náter pri normálne absorpčnom podklade.

Trvácnosť: Neotvorené balenie je trvácne minimálne 1 rok.

Čistenie nástrojov: Hneď po práci očistite nástroje teplou vodou a mydlom. Pri dlhších pracovných prestávkach udržiajte nepoužívaný nástroj vo vode.

Zloženie: slnečnicový, saflorový a ricínový olej, voda, oxid titaničitý, metylcelulóza, emulgačné činidla na rastlinnej báze. Stoppercentne bez obsahu kobaltu.

Farba: biela (matná)

Skladovanie: Dobre uzavrieť a držať v chlade, ale nie v mraze.

Bezpečnostné opatrenie: Držte uzavreté mimo dosahu detí.

Odpratávanie produktu: Nedávajte zvyšky farby do odpadovej vody. Úplne vyschnuté zvyšky farbiva možno odovzdať do zberní odpadov, ako aj prázdne vedrá na recykláciu, resp. žlté vrecia.

Veľkosť balenia: 5 litrov, 10 litrov a viac.