

PNZ-YACHT und BOOTSLACK

(PNZ-lak na jachtz a člny)



Charakteristika:

PNZ-Yacht und bootslack - na vnútorné a vonkajšie použitie, bezfarebný s ochranou proti ultrafialovému žiareniu. Odolný voči poveternostným vplyvom, elastický ochranný náter stály voči opotrebeniu, určený pre maximálne požiadavky

Je vysoko priepustný pre vodné pary, má vysoký obsah sušiny, vynikajúcu odolnosť na teplotné výkyvy, veľmi odolný proti oderu a nárazu, odolný slanej vode. Pre všetky drevené povrchy v interiéri a vo vonkajšom prostredí, ako sú jachty a člny, nábytok, podlahy, nábytok, schody atď

Spracovanie:

Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Riasy, tuk, a iné znečisťujúce látky by sa mali odstrániť s PNZ-CLEANER a TEAK, alebo PNZ-WOOD CLEANER GARDEN. Pri maľovaní a pri výskyte pliesni, povrch očistiť s PNZ-impregnácia. PNZ-YACHT . Povrch rovnomerne prebrusiť. Prvý náter PNZ-Yacht und bootslack riediť s-PNZ špeciálne riedidlom v pomere 1:1. Po 24 hodinách možno previesť 2 a 3 náter, neriedený PNZ-Yacht und bootslack. Dobu schnutia medzi nátermi je min. 24 hodín. Finálna tvrdosť po niekoľkých dňoch. Farba sa nanáša v tenkých vrstvách.

Teploty nad 8 ° C, nie viac ako 18% vlhkosti. Odtieň je bezfarebný, dá sa tónovať s PNZ-UNIVERSAL-ABTONE.

Spotreba: 1 liter stačí na cca 12 až 14 m², závislosti od druhu dreva a dreveného povrchu (sägeraues alebo hobľované drevo). Pre vlnité drevo sa spotreba znásobí.

Čistenie: s PNZ Špeciálne riedidlo.

Skladovanie: Skladovať v chlade, ale nie v mraze. V dobre uzatvorenom obale trvanlivosť je 5 rokov. Neotvorené.

Pri otvorení balenia, je lepšie zvyšok materiálu preliať do menšieho a dobre uzatvoriť.

Zloženie: odoaromatizované uhl'ovodíky, čistené prírodné oleje, ako je ľanový olej a prírodné vosky, atď

Poznámky: Ak používate viac šarží, odporúča sa ich rozmiešať spoločne vo väčšej nádoby! Na rôzne plochy pôsobí rôzne, preto sa odporúča urobiť skúšobnú vzorku. Pred a počas práce treba obsah dobre pretrepať. Môže spôsobiť alergické reakcie. Ukladajte mimo dosah detí.

Oznámenie Stav: III. Recyklovať je možné, len úplne prázdne obaly.

Materiál môže byť likvidovaný ako domáci odpad alebo stavebný odpad.

Kvapalina sa odovzdáva na zberné miesto starých náterov vydanie. ASN-Nie.: 080112 ", bez nebezpečných zložiek.

EÚ limitná hodnota pre výrobok (A / e): 500 g / l (2007) / 400 g / l (2010);

Tento výrobok obsahuje maximálne 400 g / l VOC.

PNZ-Yacht und bootslack - **Použité handry je potrebné uchovávať v uzavretej nádobe alebo dobre vyprať vo vode (Nebezpečenstvo samovznietenia).**

Balenie: 0,75 l, 2,5 l alebo väčšie na vyžiadanie



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk