

PNZ-Terrassen- & Grabstein-Imprägnierung

(PNZ-impregnácia teras a náhrobných kameňov)



Vlastnosti:

Bezfarebná univerzálna impregnácia na ochranu proti machu, rias, lišajníkov. Po aplikácii sa významne zníži prenikanie nečistoty, olejov a tukov.

Oblasti použitia:

Impregnácia teras a náhrobných kameňov sa používa na impregnovanie poróznych, minerálnych povrchov, ako podmytý betón, prírodný a umelý kameň, tehlové murivo, tvrdý kameň, kamenné schody a náhrobné kamene.

Použitie:

Preskúšajte impregnáciu na farebnú stálosť a materiálovú kompatibilitu na krytom mieste. Opracovávané povrchy očistite pred vlastnou impregnačnou úpravou. Povrch musí byť čistý, odmastený, bez oleja a machu, ako aj suchý. Aplikujte impregnáciu výdatne kefou, valčekom alebo sprejom 1 - 2 krát navlhko. Doba sušenia závisí od teploty okolia a vlhkosti. Nepracujte pri teplote pod 8 °C.

Spotreba:

V závislosti od povrchu: 0,3 - 1 liter/m².

Skladovanie:

V chlade ale nie v mraze, nádoby tesne uzavrite.

Čistenie:

Pracovné nástroje očistite s PNZ-Spezialverdünnung (PCP-Special-Thinner) - špeciálnym riedidlom, hneď po práci, alebo teplou mydlovou vodou.

Obsah:

voda, siloxán

Certifikácia:

Kategória nebezpečných látok: VbF Nemecké predpisy ohľadne vznetlivých kvapalin sa netýkajú.

Veľkosť balenia:

0,75 litra, 2,5 litrov, 10 litrov a väčšie.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk