

PNZ-BLEICH-BEIZE

(PNZ – beliace moridlo)



Charakteristika:

PNZ-Bleich-Beize - bez rozpúšťadiel, pre vnútorné použitie - bezfarebné a biele. Intenzívna, rovnomerná zjasňujúca úprava zožltnutého i nezožltnutého ihličnatého dreva na vnútorné použitie, pre stropy, steny, nábytok, dvere, trámy. Rozjasní aj veľmi a dlhodobo-postupné zažltnutie a poskytuje prirodzenú ochranu.

Spracovanie:

1. neupraveného dreva:

Drevo musí byť čisté, zbavené tukov a živice, poutierané od prachu po brúsení.

PNZ-Bleich-Beize dobre premiešajte v nádobe. PNZ-Bleich-Beize nanášať štetcom v smere štruktúry dreva, kým sa biela hmota nanesie rovnomerne, bez viditeľného nahromadenia pigmentu. Dôležité: Pred aplikáciou je treba odstrániť prípadné škvrny. Pri zvislých plochách (steny, ai) postupujeme zdola nahor, aby sme predišli vytvoreniu pásov. Vlhkosť by nemala presiahnuť 18% . Bleich-beize sa aplikuje pri izbovej teplote najmenej 18 ° C. Doba schnutia je minimálne 3 hodiny. Nanášať 2 x neriedené. Pohyb vzduchu pri teplote od 20 ° C urýchlí proces sušenia. Odolný na dotyk je najmenej po 3 hodinách. 2 dni je treba povrch chrániť pred vodou. Potom, je možné povrch premaľovať takmer so všetkými PNZ-výrobkami.

2. Ošetrované drevo:

Drevo musí byť čisté, zbavené od tukov a živice. Škvŕna nesmie priblížiť k Weißkratern! Ošetrované dosky, ktoré boli glazované, olejované, voskované, musia byť v každom prípade odmastené s PNZ-BASIC-LAMINÁTOVÉ CLEANER a jemne prebrúsené. Doporučujeme šmirgľovým papierom.

Spotreba: v závislosti na podklade- zriedený cca 60 až 100 ml / m². 1 x neriedené.

V závislosti od druhu dreva a drevených povrchov.

Čistenie: mydlom a vodou.

Skladovanie: Skladovať v chlade, ale nie v mraze. V dobre uzatvorenej nádobe, 3 roky trvanlivosť. Neotvorené

Zvyšky náteru lepšie preliať do menšej nádoby a hermeticky uzavrieť.

Zloženie: voda, drevo, rafinovaný olej, krieda, mastenec, bentonit, kremelina bielej farby, titanová beloba

Farby: bezfarebné a biela

Poznámka: Vždy vykonať skúšobný náter, lebo pri ošetrovaní neupraveného dreva PNZ-Bleich-Beize môže byť účinok odlišný. Výsledný farebný efekt závisí od skutočnej farby dreva. Pri použití viacerých šarží, je ich lepšie navzájom zmiešať vo väčšej nádobe. Dobré premiešajte pred a počas používania materiálu. Skladovať mimo dosah detí. Môže spôsobiť alergické reakcie.

Recyklovať je možné, len úplne prázdne obaly. Materiál môže byť likvidovaný ako domáci odpad alebo stavebný odpad. Kvapalina sa odovzdáva na zberné miesto starých náterov vydanie. ASN-Nie.: 080112 ", bez nebezpečných zložiek.

Balenie: 1 liter, 2,5 litrov a väčšie na vyžiadanie.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD , Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk