

PNZ - ANTIK - Wachs

(PNZ Antik vosk)



Charakteristika:

Ošetruje drevo prirodzeným spôsobom. Má difúzne schopnosti, je antistatický, chráni pred vlhkosťou. Zabráňuje škodlivému pôsobeniu okolitého prostredia, predovšetkým vo vykurovacej sezóne. Chráni drevo, dodáva mu prirodzenú krásu.

Použitie:

Pre reštaurovanie, ochranu a ošetrovanie starožitného nábytku, drevorezieb, rámov obrazov apod. Na nátery už ošetrovaného, ale aj neupraveného dreva v interiéri, ako je nábytok, police, obklady, balkón, drevené stropy, zábradlia, skulptúry, korok. Je vynikajúci na ošetrovanie moreného dreva.

Spracovanie:

PNZ ANTIK Wachs nanášajte rovnomerne handričkou, ktorá nezanecháva chlípky, alebo mäkkou kefkou. Po dokonalom zaschnutí je možné povrch preleštiť utierkou, alebo mäkkou kefkou po smere vlákien. U silne nasiakavých plôch môžete vykonať druhý náter. Veľmi vhodné je predchádzajúce ošetrovanie PNZ HOLZ Wachs (voskom na drevo), pretože sa tým podstatne zvyšuje odolnosť proti tekutinám (voda, víno, pivo). Bezfarebný PNZ HOLZ-Wachs naneste štetcom, alebo handričkou, po 10-15 min. zotrite prebytky po smere vlákien. Po zaschnutí naneste PNZ Antik Wachs.

PNZ ANTIK Wachs odtieň borovica zvýrazňuje prírodnú farbu dreva, predovšetkým louhovaného.

Farby:

Bezfarebný, borovica, svetlo hnedý, tmavo hnedý.

Upozornenie:

U maľovaného nábytku Je potrebné vyskúšať stálosť farieb, aby nedošlo k ich rozmazaniu.

PNZ ANTIK Wachs je možné rozpustiť vo vodnom kúpeli, čím sa zvýši napúšťací efekt.

Zloženie:

Nearomatické uhl'ovodíky, karnaubský vosk, candelilla vosk, japonský vosk, ceramimbi vosk, mikro vosk, včelí vosk, šelakový vosk.

Balenie: 0,5 l, 2,5 l a väčšie



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk