

PNZ-Leinölfirnis

(PNZ- fermež z ľanového oleja)



Vlastnosti:

Fermež z ľanového oleja sa získava lisovaním ľanových semienok a je preukázanou prírodnou látkou na ochranu dreva. Je prírodný produkt, bez živice a netoxický a je vynikajúcim podkladovým náterom na olejové farby a olejovanie zásten. Vytvára stabilný, prenikajúci ale pórovitý povlak na všetky typy dreva a muriva.

Oblasti použitia:

Fermež z ľanového oleja je vhodný na úpravu dreva, reziva, sadry (omietky), muriva a škvárových povrchov, na olejovanie zásten, alebo ako podkladový náter na olejové farby. Pórovitý podkladový náter, povlak regulujúci vlhkosť, zvýrazňuje textúru dreva.

Použitie:

Fermež z ľanového oleja primerane zrieďte napr. s PNZ-Spezialverdünnung (PNZ-Special-Thinner) - špeciálnym riedidlom 1 : 1 a aplikujte na suchý, odmastený povrch kefou alebo handrou. Odporúča sa „odstrániť“ nadbytočný materiál bezprašnou utierkou asi po 30 minútach. Pri vonkajšej aplikácii je potrebné vykonať niekoľko vrstiev.

Prvý povlak aplikujte pri zriedení na asi 50 %, prepieskujte po vysušení.

Druhý náter aplikujte pri zriedení na asi 30 %, tretí povlak asi 10 %. Aplikujte povlaky úsporne. Pigmentácia (prídavné sfarbenie) je nutná pri aplikáciách vonku, aby sa zaistila ochrana pred ultrafialovými lúčami (zosivenie). Neodstraňujte nadmerný nános, keď aplikujete vonku. Na úpravu sádry, muriva, škváry ap. aplikujte fermež z ľanového oleja zriedený 1 : 1 na odmastený a suchý povrch. Zmiešajte fermež s vhodnými farebnými pigmentami do pasty, potom pridajte do fermeže PNZ-Spezialverdünnung (PNZ Special Thinner) - špeciálne riedidlo, aby sa dosiahla správna konzistencia na aplikáciu. Doba sušenia môže byť 12 - 36 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti.

Bezpečnostné pokyny:

Hrozí nebezpečenie spontánneho vznietenia pri sušení oleja. Uchovávajúte nasiaknuté utierky, handry, špongie ap. vo vode, alebo uložte do utesnených obalov. Otvorené obaly opäť tesne uzavrite.

Spotreba: 1 liter asi na 10 m² jedného povlaku.

Obsah:

Čistý ľanový olej bez obsahu olova alebo sušiacich prísad na báze bária. ¼anový olej na fermež z ľanového oleja sa získava z kontrolovaných domácky pestovaných ľanových semienok.

Certifikácia: Giscode (informačný systémový kód nebezpečných látok): Ö10.

Veľkosť balení: 0,75 litra, 2,5 litrov, 10 litrov, 30 litrov viac.



Partizánska 687/88, 058 01 Poprad, Tel., fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk