

PNZ-Holzkit-Lösung

(PNZ- Tmelový roztok na drevo)

Roztok spojovacieho tmelu na drevené podlahy a parketové podlahy



Vlastnosti:

- dobré spojenie a adhezívna sila - rýchle sušenie - mimoriadna tvrdosť - ľahké pieskovanie - jednoduchá aplikácia - malé scvrknutie na spojoch pri sušení - možno natierať všetky produkty PNZ

Oblasti použitia:

Tmelový roztok slúži ako tmeliace činidlo pre drevené podlahy alebo pieskovací prach, musí sa jednať o vosk a bez náteru. Pre prvé napúšťanie parkiet a drevených podlah a na zalievanie spojov (ideálne pieskový prach 100 alebo 120).

Použitie:

Tmelový roztok sa zmiešava s drevenou podlahou resp. pieskovacím prachom (2. alebo 3. pieskovanie, zrnka 100/120) do homogénnej, ľahko spracovateľnej pasty a potom sa vpravuje do spojov stierkou. Stierať by sa malo tak, aby sa podľa možnosti napúšťali len spoje. Podstatné je následné ľahké pieskovanie. Používajte nezriedený tmelový roztok. Ak stieracia pasta je príliš hustá, zrieďte ju tmelovým roztokom. Pasta v normálnej hrúbke vrstvy sa môže pieskovať asi po 10 - 15 minútach. Uvedené časy sušenia platia pri normálnych podmienkach (+ 20 oC a 50% relatívnej vlhkosti).

Teplota miestnosti, povrchu a tmelového roztoku by nemala byť pod 15 oC pri práci.

Spotreba:

40 až 100 g/m² v závislosti od veľkosti spojov. Aplikujte čo najmenej tmelového roztoku.

Uskladňovanie:

Doba skladovania je 1 rok pri neotvorenom pôvodnom balení. Otvorené balenia by sa mali dobre uzatvoriť a čo najskôr použiť. Uchovávať v chlade ale nie v mraze.

Čistenie:

PNZ-Spezialverdünnung (PNZ-Special-Thinner) - špeciálne riedidlo. Očist'ite nástroje hneď po práci novinovým papierom alebo podobným papierom.

Poznámka: VbF (Nemecké predpisy týkajúce sa horľavých roztokov): A I

Obsah: kopolymerizát - nitrocelulóza

Balenie: 1 liter, 5 litrov a väčšie.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk