

PNZ-Holz-Öl

(PNZ- Olej na drevo)



Vlastnosti:

Prírodný olej na drevo je priedušný a upravuje vlhkosť. Vyrába sa na báze prírodných olejov. Silne odpudzuje vodu a spôsobuje, že všetky dreva sa lesknú a zvýrazňuje ich textúru. Má silný krycí účinok a dobré prenikacie vlastnosti, ochraňuje a udržuje drevo.

Oblasti použitia:

Pre všetky povrchy, ktoré sú vystavené silnému opotrebeniu, napr. drevené podlahy, priemyselné parketové podlahy, dlažby z drevených kvádrov, ako aj schody, pracovné pulty, zásuvky, okenné rímasy, drevené zložky a iné drevené položky. Je k dispozícii aj v bielej farbe pre staré i nové, mäkké i tvrdé dreva. Žiadajte si ďalší informačný leták na dlažbu z drevených kvádrov, parkety z lesného buku a parkety s výraznou textúrou.

Použitie:

Tento olej sa dá aplikovať ručne alebo strojovo. Obsah vlhkosti dreva by nemal byť vyšší ako 15 %. Drevo musí byť hladké, čisté a odmastené. Olej nanášajte rovnomerne kefou alebo valčekom (odolným voči oleju) až kým je drevo plne nasýtené. Prekefujte alebo prevalčekujte všetky suché miesta. Opakujte proces až kým olej zostáva rovnomerne lesklý. Po podlahe možno chodiť v čistej obuvi počas pracovného procesu. Odstráňte a dajte do nádoby všetok prebytočný olej z povrchu po asi 45 - 55 minútach. Hneď potom votrite zostávajúce zvyšky oleja do dreva ručne alebo strojovo. Na povrchu nemá zostať žiadny vlhký olej. Preleštíte, podľa možnosti poduškou, asi po 24 hodinách. Toto zvýši odolnosť povrchu proti opotrebeniu. Asi 24 hodín by sa malo chodiť po podlahe iba v ponožkách. Povrch nie je pružný počas doby tvrdenia (asi 7 - 10 dní) a nesmie byť vystavený vode. Čím dlhšie a lepšie sú chránené tieto povrchy v prvých dňoch, o to dlhšia je ich následná životnosť. Podlahová krytina by nemala byť fólia ale zvrásnená lepenka (zvlhčená strana smerom nadol).

Luxovanie alebo zametanie. Čistíte s PNZ-Holzbodenseife (PNZ-Wooden-Floor-Soap) - mydlom na drevenú podlahu podľa návodu v prípade veľkého znečistenia. Príležitostne ošetríte s PNZ-Pflegeemulsion (PNZ-Care-Emulsion) - ochrannou emulziou alebo opäť naolejujete. Vyžiadajte si návod na ošetrovanie v prípade potreby. Olej na drevo má rôzne účinky na odlišné povrchy. Preto je potrebné vyskúšať náter.

Spotreba: 1 liter postačí na 8 - 12 m² na jeden náter, až štvornásobné množstvo pri dlažbach z drevených kvádrov.

Uskladňovanie:

V chlade ale nie v mraze. Nádoba musí byť dobre uzavretá.

Čistenie:

Očistíte nástroje s PNZ-Spezialverdünnung (PNZ-Special-Thinner) - špeciálnym riedidlom, alebo PNZ-Holzbodenseife (PNZ-Wooden-Floor-Soap-mydlom na drevenú podlahu.

Poznámka:

Uschovávajúte nasiaknuté handry v uzavretých nádobách alebo prechovávajúte ich vo vode (nebezpečie spontánneho vznietenia v dôsledku obsahu ľanového oleja). Keď používate niekoľko balení s rôznymi sériovými číslami, treba ich premiešať vo veľkej nádobe! UBA 260100005.

Obsah: ľanový olej, orechový olej, slnečnicový olej, olej z makových semienok, saflorový (svetlicový) olej, olej z dreva.

Balenie: 0,75 litrov, 2,5 litrov, 10 litrov, 30 litrov a viac.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk