

PNZ - Isolier-GRUND

(PNZ izolačný základ)



Charakteristika:

Slúži ako podklad pod svetlé nátery PNZ vosky, oleje, lazúry, apod.

Transparentný PNZ Isolier-GRUND je základný náter pre všetky vnútorné aj vonkajšie drevené a korkové povrchy, ktorý odoláva poveternostným vplyvom, je elastický a reguluje vlhkosť. Zabraňuje prerážaniu farebných škvrn, predovšetkým u teakového dreva, červeného cédro, duba, smrekovca, korku a taktiež pri tlakovoimpregnovanom dreve. Je vhodný tiež ako impregnácia proti nikotínu, tukom, sadziám a vode.

Použitie:

Všetky nosné drevené a korkové podklady, drevotrieska, omietka, murivo. Isolier-GRUND je možné pretierať PNZ lazúrou na drevo, PNZ voskom, ako aj inými bežnými nátermi.

Spracovanie:

Nečistoty a staré nátery je potrebné dokonale odstrániť. Drevo musí byť suché, čisté a odmastené. Ak má byť drevo chránené proti modraniu a hnilobe, použite najskôr PNZ-IMPRÄGNIER-GRUND W.

PNZ ISOLIERGRUND dôkladne rozmiešajte a nanášajte štetcom alebo valčekom. V niektorých prípadoch je vhodné vykonať druhý náter (odporúča sa skúšobná vzorka).

Schnutie:

Medzi jednotlivými nátermi 1 - 2 hod. Budúci deň pretrite napr. PNZ lazúrou. Pracovná teplota min. 8 ° C.

Spotreba:

1 liter na cca 12 m² náteru.

Skladovanie:

V suchu a chlade (chrániť pred mrazom), dobre uzavreté.

Čistenie:

Znečistené pomôcky umyte vodou a mydlom.

Zloženie:

Voda, šelak, kolofónia, damar, prírodný latex, metylcelulóza, borax, potaš.

Balenie: 0,75 l, 2,5 l, 10 l a viac

