

Rutschhemmer

(PNZ-Ochrana proti šmyku)



Vlastnosti:

Vysokoodolná mikroštruktúrálna povrchová úprava na zníženie možnosti šmyku/ukáznutia na poróznych povrchoch, ako drevo a minerálne povrchy, ktoré sú náchylne na šmykľavosť a ukáznutie v dôsledku vlhkosti, ako aj machovité a riasovité povrchy.

Oblasti použitia:

Ochrana proti šmyku poskytuje vynikajúcu protišmykovú ochranu u všetkých typoch dreva, aby sa znížilo riziko pošmyknutia sa. Toto sa najmä týka povrchov dreva, ktoré boli predtým opracované a ktoré sú náchylne na šmykľavosť v dôsledku vlhkosti, machu, rias a lišajníka. Je takisto vhodný u minerálnych povrchoch, ktoré treba chrániť proti šmyku.

Použitie:

Preskúšajte ochranu proti šmyku na stálosť farby a kontabilitu s materiálom na krytom mieste. Očistite plochy, ktoré budete opracovávať s PNZ-Gartenholzreiniger (PNZ-Garden Wood-Cleaner) - čističom záhradného dreva alebo PNZ-Terrassen-& Grabstein-Impregnung (PNZ-Patio-& Gravestone-Impregnation) - impregnáciou na terasy a náhrobné kamene pred vlastným opracovávaním. Povrch musí byť čistý, odmastený, zbavený oleja, rias a machu a suchý. Aplikujte ochranu proti šmyku kefou alebo valčekom, použitím PNZ-Flächenstreicher (PNZ-Surface-Brush) - kefy na úpravu povrchu, alebo PNZ-Schaumstoffwalze (PNZ-Foam-Roller) - penový valček. Doba sušenia približne 12 - 24 hodín v závislosti od teploty okolia a vlhkosti. Pracovná teplota nie menej ako 8 oC.

Spotreba:

7 - 10 cum (asi m3, resp. m2 ?) na liter, v závislosti od porozity.

Skladovanie:

V chlade ale nie v mraze, balenie tesne uzavrite po práci.

Čistenie:

PNZ-Grundreiniger (PNZ-Deep-Cleaner) - hãbkovým čističom a teplou vodou, alebo PNZ-Spezialverdünnung (PNZ-Special-Thinner) - špeciálnym riedidlom.

Obsah:

Prírodné emulgované oleje, škrob, kopolymerizáty a potaš.

Veľkosť balenia:

0,75 litra, 2,5 litrov, 10 litrov.



Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD, Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk, www.ancoraart.sk